FlexxPump 4 D

Mehrpunkt-Schmiergeräte mit Direktanschluss an SPS

BATTERIE NETZTEIL **DIREKT**

Abbildung: FlexxPump4 D424 mit Kartusche 400 ml

TriboServ Innovative Schmiersysteme

Modellreihe FlexxPump4
D – Direkt

Kompakte Mehrpunkt- Schmiergeräte für Fett und Öl.

Patentierte Doppel-Kolbenpumpe mit bis zu 4 Schmierstoffauslässen. Diese sind mit Rückschlagventilen geschützt.

Förderung von 0,16 ml pro Hub. Mehrfachhübe pro Spendenzyklus möglich.

Ideale Versorgung der Schmierstellen bei Ansteuerung der Pumpen durch eine SPS.

Versorgung mit 24 VDC über M12x1-Stecker.
Kommunikation mit SPS in zwei Richtungen. Auf Wunsch auch Informationsausgabe über Gegendrücke an die SPS.

Überwachung von Gegendruck und Füllstand der Kartuschen. Anzeige von Leerstand und Fehlern.

Hoher Druckaufbau der Kolbenpumpe gibt Sicherheit bei der Versorgung und ermöglicht längere Schläuche zu den Schmierstellen.

Zubehör:
Halterungen
Schläuche und Schlauchanschlussteile
Progressivverteiler
Anschlusskabel
Kartuschen (Fette und Öle)

Automatische Schmierung von:
Wälzlagern
Kugelgewindetrieben
Linearlagern
Zahnrädern und Zahnstangen
Gleitlagern
Führungen
und mehr ...

Weitere Ausführungen der FlexxPump4 D auf Anfrage!

FlexxPump4 D211

TECHNISCHE DATEN

Aktivierung der Förderhübe	HIGH-Signal
Zeitbetrieb Monate	optional
Anzahl der Auslässe	1
Kartuschengröße	250 ml
Spenden bis Entleerung	1680
Verbindung mit SPS	4-adrig, M12x1
Max. Druckaufbau	70 bar
Spannungsversorgung	24 VDC
Max. Stromaufnahme	0,3 A
Einsatztemperatur	-20 bis +60 °C
Abmessungen B x H x T	110 x 165 x 110 mm
Schmierstoffe	Öle bis 30.000 mm²/s (40 °C) Fette bis NLGI 2
Auslassanschluss	Steckverbinder für Schlauch 6 mm

FlexxPump4 D422

TECHNISCHE DATEN

Aktivierung der Förderhübe	HIGH-Signal
Zeitbetrieb Monate	optional
Anzahl der Auslässe	2
Kartuschengröße	400 ml
Spenden bis Entleerung	2700
Verbindung mit SPS	4-adrig, M12x1
Max. Druckaufbau	70 bar
Spannungsversorgung	24 VDC
Max. Stromaufnahme	0,3 A
Einsatztemperatur	-20 bis +60 °C
Abmessungen B x H x T	110 x 199 x 110 mm
Schmierstoffe	Öle bis 30.000 mm²/s (40 °C) Fette bis NLGI 2
Auslassanschluss	Steckverbinder für Schlauch 6 mm

FlexxPump4 D423

TECHNISCHE DATEN

Aktivierung der Förderhübe	HIGH-Signal
Zeitbetrieb Monate	optional
Anzahl der Auslässe	3
Kartuschengröße	400 ml
Spenden bis Entleerung	2700
Verbindung mit SPS	4-adrig, M12x1
Max. Druckaufbau	70 bar
Spannungsversorgung	24 VDC
Max. Stromaufnahme	0,3 A
Einsatztemperatur	-20 bis +60 °C
Abmessungen B x H x T	110 x 199 x 110 mm
Schmierstoffe	Öle bis 30.000 mm²/s (40 °C) Fette bis NLGI 2
Auslassanschluss	Steckverbinder für Schlauch 6 mm

TriboServ GmbH & Co. KG
Persönlich haftende Gesellschaft: TriboServ Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung: Dr.-Ing. Michael Weigand
Gelthari-Ring 3 · 97505 Geldersheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 9721 47396 60 · Telefax: +49 (0) 9721 47396 69
Mail: info@triboserv.de
www.triboserv.de

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
ISO 9001:2015

Ausgabe 20200220
Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten!